

# ColloMatic® - Automatyczne urządzenia mieszające

- ✓ Efektywne mieszanie bez udziału pracownika
- ✓ Dwa modele dla wielu materiałów
- ✓ Mocny napęd przy wydajności do maks. 50 kg
- ✓ Talerz obrotowy z własnym silnikiem w celu uzyskania jak najlepszego procesu mieszania
- ✓ Zgarniacz zapobiega odkładaniu się mieszanego materiału na brzegach naczynia
- ✓ Solidny pojemnik wykonany z mocnego polietylenu
- ✓ Praktyczny uchwyt, niewielki ciężar i duża mobilność



**Silniejsze - solidniejsze - lepsze!**

- Podwyższona wydajność mieszania - teraz do 50 kg!
- Zwiększona moc napędu
- Udoskonalone zabezpieczenie przed pyłem



**+ NOWOŚĆ + +NOWOŚĆ+ +NOWOŚĆ+ +NOWOŚĆ +**

# Collomix®

Collomix Rühr- und Mischgeräte GmbH

## Obrotowe urządzenie mieszające - zestawienie materiałów

Zakres konsystencji: bardzo gęste do plastycznych			
Materiał (waga bez dodatku wody):	AOX/DLX	AOX/KR	POX
Beton wilgotny o granulacji 16 mm (do 40 kg)	-	-	+
Beton wilgotny o granulacji 8 mm (do 40 kg)	-	+	+
Beton o granulacji 8 mm (do 50 kg)	-	+	+
Jastrych cementowy (do 50 kg)	-	+	+
Jastrych na bazie żywicy syntetycznej (dwuskładnikowy, 0,6/1,2 mm, 40 kg)	-	+	-
Zaprawa cementowa (do 50 kg)	-	+	+
Zaprawa gipsowo-wapienna (do 50 kg)	-	+	-
Lekka zaprawa murarska (do 30 kg)	-	+	+
Zaprawa fundamentowa bezskurczowa (do 25 kg)	-	+	+
Zaprawa sztukatorska (do 35 kg)	+	+	-
Cementowa zaprawa tynkarska (do 50 kg)	+	+	+
Wapienna zaprawa tynkarska (do 50 kg)	+	+	+
Gipsowa zaprawa tynkarska (do 50 kg)	+	+	-
Tynk gliniany bezwłóknisty (bis 50 kg)	+	+	-
Zaprawa tynkarska do ociepleń (do 35 kg)	-	+	+
Lekka zaprawa tynkarska z porami powietrznymi (do 35 kg)	-	+	+
Zaprawa podkładowa pod bruk z kamienia naturalnego (do 40 kg)	-	+	+
Dwuskładnikowa zaprawa podkładowa pod bruk (do 1,2 mm, do 40 kg)	+	+	-
Mieszanka żwiru tłuczonego i grysów do brukowania (do 50 kg)	-	-	+
Średnia zaprawa podkładowa (do 25 kg)	-	+	-
Klej do płytek (zaprawy klejowe elastyczne do 25 kg)	-	+	-
Zaprawa do fugowania (do 25 kg)	+	+	-
Zakres konsystencji: rzadkie do płynnych			
Rzadkie/płynne gatunki zapraw posadzkowych (do 50 kg)	+	+	-
Rzadkie/płynne gatunki zapraw ogólnego stosowania (do 60 kg)	+	+	-
Zaprawa klejowa do płytek i terakoty do rozprowadzania grzebieniem (do 40 kg)	+	+	-
Bardzo rzadkie gatunki zapraw tynkarskich bezwłóknistych (do 60 kg)	+	+	-
Materiały zwiększające przyczepność podłoża jako podkład pod tynk (do 40 kg)	+	+	-
Klej do płytek (do 25 kg)	+	+	-
Zaprawa do fugowania (do 25 kg)	+	+	-
Płynne masy do wypełniania fug (do 40 kg)	+	+	-
Materiały zwiększające przyczepność podłoża jako podkład pod płytki i terakotę (do 40 kg)	+	+	-
Dwuskładnikowe materiały uszczelniające (do 25 kg)	+	+	-
Masy samopoziomujące (do 25 kg)	+	+	-
Dwuskładnikowa mieszanka żywicy epoksydowej z piaskiem (do 40 kg)	+	+	-

+ = nadaje się      - = nie nadaje się

## AOX S

Obrotowe urządzenie mieszające wyposażone w dwa silniki i różne mieszadła (mieszadło KR + DLX), służące do mieszania szerokiej palety materiałów; przeznaczone na małe i średnie budowy.



### Dane techniczne

Nr katalogowy	37.123
Pojemność pojemnika do mieszania	65 litrów
Ilość materiału mieszanego	maks. 50 kg
Moc silnika mechanizmu mieszającego	1 kW
Moc silnika talerza obrotowego	0,55 kW
Napięcie zasilania	230 V
Obroty mieszadła	750 min <sup>-1</sup>
Obroty talerza	18 min <sup>-1</sup>
Wymiary	600x820x870 mm
Waga	51 kg



Mieszadło DLX



## POX S

Obrotowe urządzenie mieszające przeznaczone do materiałów łatwo mieszających się. Mieszadło nieruchome, pojemnik obraca się na talerzu.



### Dane techniczne

Nr katalogowy	37.124
Pojemność pojemnika do mieszania	65 litrów
Ilość materiału mieszanego	maks. 50 kg
Moc silnika talerza obrotowego	0,75 kW
Napięcie zasilania	230 V
Obroty	50 min <sup>-1</sup>
Wymiary	600x820x770 mm
Waga	48 kg



lekkie i mobilne



# Collomix®

www.collomix.de