




230 V



MIESZALNIK PRZEPIŁYWOWY | 01/2012

NOWOŚĆ

PFT LOTUS XS

Szybko gotowy do użytku, niezawodny, wydajny, prosty w obsłudze – mały poręczny i niedrogi mieszalnik przepływowy firmy PFT

Opis funkcjonowania

Mały kompaktowy mieszalnik przepływowy PFT LOTUS XS do materiałów workowanych, z przyłączem prądu zmiennego. Miesza w sposób ciągły i całkowicie automatyczny wszelkie produkowane fabrycznie suche zaprawy na bazie wapna i cementu, o maksymalnym uziarnieniu do 4 mm.

Innowacyjny specjalny wał mieszania zapewnia homogeniczne wymieszanie przy niskiej mocy pracy silnika.

Dzięki optymalnie umieszczonemu punktowi doprowadzenia wody zapiecenia prawie nie powstają a mieszalnik oczyszcza się niemal samoczynnie.

Obszary zastosowania

Do wszelkich produkowanych fabrycznie suchych zapraw o maksymalnym uziarnieniu do 4 mm, jak:

- ▶ Zaprawy murarskie
- ▶ Lekkie zaprawy murarskie
- ▶ Zaprawy klejące i zbrojeniowe
- ▶ Tynki drapane
- ▶ Tynki cementowe
- ▶ Tynki izolacyjne
- ▶ Zaprawy jastrychowe
- ▶ Masy wyrównujące
- ▶ Zaprawy licowe
- ▶ Tynki zacierane
- ▶ Tynki wapienne
- ▶ Tynki renowacyjne
- ▶ Tynki szlachetne
- ▶ Zaprawy do glazury i do spoin
- ... i wiele innych

Zalety na pierwszy rzut oka

- ▶ Odporna i trwała konstrukcja
- ▶ Prosta obsługa
- ▶ Minimalny nakład pracy przy konserwacji i czyszczeniu
- ▶ Regulowana wysokość napełniania
- ▶ Specjalny wypływ zaprawy zabezpieczony przed manipulacją
- ▶ Wygodny transport
- ▶ Bezobsługowe łożysko zewnętrzne
- ▶ Urządzenie małe, lekkie, poręczne i kompaktowe
- ▶ Podwozie na kołach, z możliwością demontażu
- ▶ Bez nisko zamontowanego króćca wypływowego, co zapewnia łatwe podstawianie pompy tłoczącej PFT lub kubła z zaprawą



 MADE IN GERMANY

Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrzeżone. Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie prawidłowego stanu naszych maszyn. Wskaźniki dotyczące zużycia, ilości, wykonania i wydajności są wielkościami doświadczalnymi, które w zmienionych warunkach nie zawsze mogą być bezwzględnie powtórzone. Ponadto zawsze obowiązują wytyczne producenta urabianych materiałów. Dokonywanie jakichkolwiek zmian, przedruków, powielanie fotomechaniczne, w tym również we fragmentach, wymaga uzyskania zezwolenia firmy Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT LOTUS XS-PL/2.5M/01.12/FLY

PFT Systems

Polska

- ▶ Telefon +48 22 6448826
- ▶ Telefaks +48 22 6440814

▶ pft@pft.pl

▶ www.pft.eu

Dane Techniczne**PFT LOTUSXS****Wyposażenie podstawowe**

Art. Nr	00 24 60 57
Wydajność mieszania*	ok. 20l/min
Napęd	Silnik przekładniowy 1,3 kW 230 V, 1 faza, 50 Hz
Liczba obrotów	280 obr/min
Dane przyłączeniowe	230 V, 1 faza, 50 Hz, wtyczka Schuko
Przyłącze wody	Wąż 3/4"
Wymiary i ciężar	
Objętość zasobnika	50 l
Długość całkowita	1.215 mm
Szerokość całkowita	645 mm
Wysokość całkowita	880 - 1.020 mm, z możliwością regulowania wysokości
Wysokość wypływu	440 - 580 mm
Ciężar całkowity	65 kg

Mieszalnik przepływowy PFT LOTUS XS

w komplecie z:

- Silnikiem przekładniowym 1,3 kW
- Stałą rurą mieszania
- Specjalnym wałem mieszania
- Wypływem zaprawy z możliwością demontażu
- Armaturą wodną z reduktorem ciśnienia
- Podwoziem na kołach z możliwością demontażu
- Instrukcją obsługi

* w zależności od jakości zaprawy, konsystencji oraz segmentu wału dozowania i mieszania

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Skrytka pocztowa 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen
Niemcy

Knauf Gips
Systemy do suchego montażu gipsu i podłogowe

Knauf AMF
Systemy sufitowe

Knauf Bauprodukte
Profesjonalne rozwiązania dla domu

Knauf Gips / Marmorit
Systemy do gipsu, tynków mineralnych,
tynków tradycyjnych i elewacji

Knauf Dämmstoffe
Materiały izolacyjne polistyrenowe

Marbos
Systemy zapraw w budownictwie podziemnym

Knauf Insulation
Materiały izolacyjne z wełny mineralnej,
waty szklanej i wełny drzewnej

Knauf Integral
Technologia gipsowo-włókninowa
do podłóg, ścian i sufitów

Knauf Perlite
AQUAPANEL® Cement Boards,
Perlite

Sakret Bausysteme
Suche zaprawy do robót
budowlanych i remontowych