



MADE IN GERMANY

230/
400V



PFT RITMO XL FU 230/400



AGREGATY TYNKARSKIE | 06/2014

PFT RITMO XL

Kontynuacja historii sukcesu....

Wytrzymały i kompaktowy agregat tynkarski, przeznaczony do najbardziej różnorodnych zastosowań na placu budowy.

Opis funkcjonowania

Nowy kompaktowy agregat tynkarski z napędem na prąd zmienny 230V lub prąd trójfazowy 400V, opracowany specjalnie do pompowania, natryskiwania i nanoszenia suchych zapraw przystosowanych do nakładania maszynowego, materiałów o konsystencji pasty i wielu innych - o uziarnieniu do 7 mm*.

Wydajność pompowania może być w miarę potrzeb zmieniana za pomocą szybkiej wymiany pompy. Pneumatyczne napełnianie zapewnia możliwość opcjonalnego stosowania nakrywy nadmuchu.

Obszary zastosowania

Do wszystkich wytwarzanych fabrycznie suchych zapraw, takich jak:

- ▶ Tynki gipsowe nanoszone maszynowo
- ▶ Tynki wapienno-gipsowe
- ▶ Tynki cementowe
- ▶ Tynki wapienne
- ▶ Tynki wapienno-cementowe
- ▶ Zaprawy murarskie
- ▶ Tynki izolacyjne
- ▶ Zaprawy do wypełniania szczelin
- ▶ Zaprawy zbrojeniowe i klejowe
- ▶ Jastrychy samopoziomujące
- ▶ Szpachle samopoziomujące
- ▶ oraz materiały o konsystencji pasty ... i wiele innych

Zalety na pierwszy rzut oka

- ▶ do wyboru wersja z napędem na prąd zmienny 230V lub na prąd trójfazowy 400V lub w kombinacji 230/400V
- ▶ urządzenie ma zaledwie 70 cm szerokości
- ▶ możliwość uniwersalnego zastosowania
- ▶ możliwość zmiany stosowanych pomp
- ▶ wysoka wydajność podawania
- ▶ łatwość obsługi i konserwacji
- ▶ łatwe i szybkie czyszczenie dzięki gumowej strefie mieszania
- ▶ zmienna wysokość napełniania od 85 do 101 cm
- ▶ zintegrowana sprężarka powietrzna
- ▶ możliwość podłączenia dodatkowej mieszarki: PFT ROTOMIX lub PFT ROTOQUIRL



Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrzeżone. Nasza gwarancja dotyczy jedynie prawidłowego stanu naszych maszyn. Dane dotyczące zużycia, wielkości, wykonania i wydajności są danymi doświadczalnymi, które w zmienionych warunkach nie zawsze mogą być bezwzględnie powtórzone. Ponadto ostatecznie obowiązują zawsze wytyczne producentów stosowanych materiałów. Zmiany, przedruki, powielanie fototechniczne, również we fragmentach, wymaga uzyskania zezwolenia Knauf PFT GmbH Co. KG.

PFT RITMO XL-PL/06.14./PFT



PFT RITMO XL z adapterem do pokrywy nadmuchu - dzięki zastosowaniu pokrywy nadmuchu szczególnie ekonomiczny w połączeniu z urządzeniami PFT SILOMAT.

PFT Systems

Polska:

- ▶ Telefon +48 22 6448826
- ▶ Telefaks +48 22 6440814

▶ pft@pft.pl

▶ www.pft.eu

Dane techniczne

PFT RITMO XL

Nazwa	PFT RITMO XL * *	PFT RITMO XL FU 230/400 * *	PFT RITMO XL FU 230 V * *
Art. Nr	00 18 64 78	00 19 78 21	00 19 78 19
Wydajność podawania *	ok. 6 - 60 l/min	ok. 2,4 - 60 l/min	ok. 2,4 - 43 l/min
Zasięg podawania *	do 50 m	do 15 m/50 m	do 15 m
Ciśnienie podawania *	maks. 30 bar	maks. 25 bar	maks. 25 bar
Wirnik / Stojan	TWISTER D 6-3	SD 6-3 slimline	SD 6-3 slimline
Napęd	Silnik przekładniowy 5,5 kW	Silnik przekładniowy 5,5 kW	Silnik przekładniowy 4 kW, FU
Liczba obrotów	400 obr/min przy 10 - 50 Hz	400 obr/min	80 - 400 obr/min przy 10 - 50 Hz
Dane przyłączeniowe	400 V, 3-fazy, 50 Hz	230/400 V, 1-/3-fazy, 50 Hz	230 V, 1-fazowy, 50 Hz
	Zabezpieczenie: 3 x 25 Amper	Zabezpieczenie: 3 x 25 Amper	Zabezpieczenie: 1 x 16 Amper
Sprężarka powietrzna	400 V	230 V	230 V
Pompa wodna	0,5 kW, 400 V, 3-fazy, 50 Hz	brak	brak
Ciśnienie przyłącza wody	2,5 bar w czasie pracy urządzenia	2,5 bar w czasie pracy urządzenia	2,5 bar w czasie pracy urządzenia
Wymiary			
Pojemność zbiornika / adapter	70 l / 140 l	70 l / 140 l	70 l / 140 l
Wysokość napełniania	850 - 1.010 mm	850 - 1.010 mm	850 - 1.010 mm
Dł/szer/wys.	1.300/700/1.400 mm	1.300/700/1.400 mm	1.300/700/1.400 mm
Masa całkowita	220 kg	232 kg	224 kg

* Wielkość wskaźnikowa, uzależniona od wysokości podawania, stanu i typu urządzenia, jednostki pompy, jakości, składu i konsystencji zaprawy. Ostatecznie miarodajne są odnośnie wytyczne wzgl. zalecenia producenta urabianego materiału.

** **Zakres dostawy obejmuje:** jednostkę agregatu tynkarskiego łącznie z manometrem ciśnienia zaprawy stosownie do wersji urządzenia; zintegrowaną jednostkę sterującą; zasobnik materiałowy z kratką ochronną; RONDO 25 mm, 10m, podłączenie hydrauliczne wraz ze złączami; element czyszczący do rury mieszania; wał elementu czyszczącego; końcówkę natryskową 25 mm, LW24, dyszę 14 mm; wąż wodno-powietrzny 1/2", 11 m w komplecie ze złączem Ewo/Geka; worek narzędziowy; instrukcję użytkowania; sprężarka powietrzna do wersji urządzenia; pompa wodna tylko w wersji 400 V. Dodatkowo do wersji PFT RITMO XL FU 230 V (Art. nr 00 19 78 19): przewód zasilania 3 x 2,5 mm², 25 m w komplecie z wtyczką elektryczną Schuko oraz wtyczką CEE

Osprzet: pokrywa przelotowa RITMO XL kpl. - Art. nr 00 20 16 20, adapter pokrywy nadmuchu RITMO XL - Art. nr 00 20 18 70

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Skrytka pocztowa 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen
Niemcy

Knauf Gips
Systemy do suchego montażu gipsu i podłogowe

Knauf AMF
Systemy sufitowe

Knauf Bauprodukte
Profesjonalne rozwiązania dla domu

Knauf Gips / Marmorit
Systemy do gipsu, tynków mineralnych, tynków tradycyjnych i elewacji

Knauf Dämmstoffe
Materiały izolacyjne polistyrenowe

Marbos
Systemy zapraw w budownictwie podziemnym

Knauf Insulation
Materiały izolacyjne z wełny mineralnej, waty szklanej i wełny drzewnej

Knauf Integral
Technologia gipsowo-włókninowa do podłóg, ścian i sufitów

Knauf Perlite
AQUAPANEL® Cement Boards, Perlity

Sakret Bausysteme
Suche zaprawy do robót budowlanych i remontowych