



Dodatkowe wymieszanie materiału PFT ROTOMIX do PFT RITMO, pompa B kpl.

Nr. art. 00 14 73 53

Opis funkcji:

Zastosowana w mieszarce dodatkowej PFT ROTOMIX łopatką mieszania napędzana jest bezpośrednio za pomocą trzpienia wirnika. Łopatką mieszania intensywnie wymiesza materiał jeszcze raz.

Obszary zastosowania:

Polecane do wiele materiałów takich jak:

- ▶ Zapraw klejących
- ▶ Zapraw do zalewania ościeżnic
- ▶ Płynnych jastrychów samopoziomujących
- ▶ Mas zalewowych

Zalety widoczne na pierwszy rzut oka:

Dodatkowe wymieszanie materiału zapewnia poprawę właściwości zaprawy a tym samym maksymalne wykorzystanie zalet jakościowych materiału.

Ciężar: 2,53 kg

PFT ROTOMIX składają się z:

- Obudowa dodatkowego wymieszania
- Pokrywa dodatkowego wymieszania
- Skrzydło mieszadła
- Złącze 1", 25 część V, LW24, gw. wewn.
- Pręty gwintowane (2 sztuki)

Niezbędny osprzęt:

Wirnik B 4-1,5 L z trzpieniem, nr. art. 00 14 74 13

Stojan B 4-1.5 L, nr. art. 00 04 85 66

Kołnierz ssania, pompa B, gumowa rura mieszania ocynk., nr. art. 00 10 34 08

PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY



Knauf PFT GmbH & Co. KG
Skrytka pocztowa 60 97343 Iphofen Niemcy
Telefon +49 9323 31-760
Telefaks +49 9323 31-770
E-Mail info@pft-iphofen.de
Internet www.pft.eu