


**Nowość**

# PFT ZP 3 L MULTIMIX

Wysokowydajna pompa tłocząca z nadbudowanym mieszalnikiem talerzowym przeznaczona do urabiania tradycyjnych mieszanek tynkarskich, np. mieszanek przygotowywanych bezpośrednio na placu budowy.

## Opis funkcjonowania

Jeżeli potrzebne są indywidualne mieszanki, przygotowywane bezpośrednio na placu budowy, to PFT ZP 3 L MULTIMIX stanowi właściwy wybór. Pompa pośrednio do zaprawy pompuje urabiany w nadbudowanym mieszalniku talerzowym PFT MULTIMIX tynk lub zaprawę murarską, bezpośrednio do miejsca zastosowania. Wydajność podawania może być dopasowana do aktualnego zapotrzebowania na materiał. PFT ZP 3 L MULTIMIX można włączać i wyłączać przy użyciu zdalnego sterowania. Maszyna wyposażona jest w kompletny zestaw do urabiania zapraw, w skład którego wchodzi wąż, pistolet natryskowy i sprężarka.

## Obszary zastosowania

Do wszelkich materiałów, takich jak:

- ▶ Mieszanki sporządzane na placu budowy
- ▶ Zaprawy murarskie / lekkie zaprawy murarskie
- ▶ Zaprawy zbrojeniowe
- ▶ Tynki cementowe
- ▶ Wyprawy gliniane wilgotne
- ▶ Tynki wapienne
- ▶ Zaprawy renowacyjne

... i wiele innych

## Zalety na pierwszy rzut oka

- ▶ Wysoka wydajność i znaczny zasięg podawania
- ▶ Zintegrowany element sterujący
- ▶ Możliwość zdalnego sterowania
- ▶ Możliwość załadunku partiami z PFT MULTIMIX
- ▶ Jednostka uszczelniająca między przekładnią i zasobnikiem materiałowym
- ▶ Odporna i trwała konstrukcja
- ▶ Minimalny nakład pracy przy konserwacji i czyszczeniu
- ▶ Zintegrowane zaczepy do transportu żurawiem i nakładki do sztaplowania
- ▶ Skośnie ustawiony zasobnik materiałowy, zapewnia automatyczne opadanie materiału w kierunku pompy, śladowe ilości pozostającego w zasobniku materiału



MADE IN GERMANY

Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrzeżone. Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie prawidłowego stanu naszych maszyn. Wskaźniki dotyczące zużycia, ilości, wykonania i wydajności są wielkościami doświadczalnymi, które w zmienionych warunkach nie zawsze mogą być bezwzględnie powtórzone. Ponadto zawsze obowiązują wytyczne producenta urabianych materiałów. Dokonywanie jakichkolwiek zmian, przedruków, powielanie fotomechaniczne, w tym również we fragmentach, wymaga uzyskania zezwolenia firmy Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 L MULTIMIX – PL/02.13/PFT



## PFT Systems Vertriebs

Polska

- ▶ Telefon +48 22 644 8826
- ▶ Telefaks +48 22 644 0814

▶ pft@pft.pl

▶ www.pft.eu

## Dane Techniczne

## PFT ZP 3 L MULTIMIX

<b>Nr Art.</b>	00 28 08 02
<b>Wydajność podawania *</b>	ok. 10 – 40 l/min
<b>Zasięg podawania *</b>	do 30 m
<b>Ciśnienie podawania *</b>	maks. 20 bar
<b>Napęd</b>	Silnik pompy: 5,5 kW silnik przekładniowy Vario Liczba obrotów: 70 – 260 obr./min Silnik mieszalnika: 2,2 kW, 56 obr./min przy 5.2 A
<b>Dane przyłączeniowe</b>	Prąd przyłączenia: 400 V, 50 Hz, 3 fazy Zabezpieczenie: 32 ampery Inne napięcia: na zapytanie
<b>Uziarnienie *</b>	6 mm

## Wymiary

Wysokość napełniania PFT ZP 3 L	630 mm
Wysokość napełniania PFT MULTIMIX	1.100 mm
Pojemność zasobnika PFT ZP 3 L	maks. 120 l
Pojemność zasobnika PFT MULTIMIX	maks. 140 l / mieszanki gotowe: 80 l
Długość/Szerokość/Wysokość	2.200/860/1.120 mm
Ciężar całkowity	304 kg <sup>1</sup>

\* Wielkości wskaźnikowe, uzależnione od jakości, składu i konsystencji zaprawy, wykonania i stanu pompy, przekroju węża tłoczego i wysokości podawania. Ostatecznie miarodajne są odnośne wytyczne wzgl. zalecenia producenta urabianego materiału.

<sup>1</sup> Ciężar całkowity bez sprężarki; ciężar całkowity wraz ze sprężarką wynosi 334 kg.

**Jeżeli potrzebujecie Państwo maszyny przeznaczonej do włączania/ iniekcji lub wypełniania, to zachęcamy do zapoznania się z PFT ZP 3 L MULTIMIX w wersji bez osprzętu bez węża, bez pistoletu natryskowego i bez sprężarki, Nr Art. 00 29 22 22**

## Wyposażenie podstawowe

- Pompa tłocząca PFT ZP 3 L MULTIMIX:
- z jednostką pompy 2 L 6 ze zintegrowanym manometrem ciśnienia zaprawy
  - z silnikiem przekładniowym Vario 5,5 kW, 400 V
  - ze zintegrowaną jednostką sterującą
  - z nadbudowanym PFT MULTIMIX
  - ze sprężarką powietrzną K 2 N kpl.
  - ze sterowaniem ciśnieniowym i przełącznikiem ciśnieniowym
  - z węzłem wodno-powietrznym 1/2", 11 m w komplecie ze złączami
  - z RONDO 35 mm, 10 m,
  - z podłączeniem hydraulicznym ze złączami
  - z pistoletem natryskowym 35V M20 bez nawierconego otworu
  - ze złączem adaptera 35 M / część 50 V
  - z workiem narzędziowym
  - oraz z Instrukcją obsługi.

## Niezbędny osprzęt

Przewód elektryczny 5 x 4 mm<sup>2</sup>, 25 m, CEE kpl. 32 A  
Nr Art. 20 42 39 20

Przewód elektryczny 5 x 4 mm<sup>2</sup>, 50 m, CEE kpl. 32 A  
Nr Art. 20 42 39 00

## Osprzęt

Sito wibracyjne

Nr Art. 00 25 53 76

Knauf PFT GmbH & Co. KG  
Skrytka pocztowa 60  
97343 Iphofen  
Einersheimer Straße 53  
97346 Iphofen  
Niemcy

Knauf Gips  
Systemy do gipsu suchego montażu i podłogowe

Knauf AMF  
Systemy sufitowe

Knauf Bauprodukte  
Profesjonalne rozwiązania dla domu

Knauf Gips / Marmorit  
Systemy do gipsu, tynków mineralnych, tynków tradycyjnych i elewacji

Knauf Dämmstoffe  
Materiały izolacyjne polistyrenowe

Marbos  
Systemy zapraw w budownictwie podziemnym

Knauf Insulation  
Materiały izolacyjne z wełny mineralnej, waty szklanej i wełny drzewnej

Knauf Integral  
Technologia gipsowo-włókninowa do podłóg, ścian i sufitów

Knauf Perlite  
AQUAPANEL® Cement Boards, Perlity

Sakret Bausysteme  
Suche zaprawy do robót budowlanych i remontowych]