



MADE IN GERMANY



PFT POMPY TŁOCZĄCE | 12/2009

NOWOŚĆ

PFT ZP 3 XL MIX

Wydajna pompa tłocząca z zamontowaną mieszarką bębnową do mieszanek budowlanych do tradycyjnego tynkowania.

Opis funkcjonowania

Jeżeli na placu budowy stosowane są mieszanki o indywidualnym składzie, to PFT ZP 3 XL MIX stanowi idealny wybór dla tego celu. Pompa pośrednio do zaprawy pompuje urobiony w zamontowanej mieszarce bębnowej tynk lub zaprawę murarską bezpośrednio do miejsca zastosowania.

Wydajność tłoczenia może być dostosowana do zapotrzebowania na materiał.

PFT ZP 3 XL MIX może być włączana i wyłączana za pośrednictwem zdalnego sterowania.

Obszar zastosowania

Dla wszystkich materiałów takich jak:

- ▶ Mieszanki budowlane
- ▶ Zaprawy murarskie / lekkie zaprawy murarskie
- ▶ Zaprawy zbrojone
- ▶ Tynki cementowe
- ▶ Tynki gliniane
- ▶ Tynki wapienne
- ... i wiele innych

Zalety w skrócie

- ▶ Duża wydajność i duży zasięg tłoczenia
- ▶ Zintegrowana jednostka sterowania
- ▶ Możliwość zdalnego sterowania
- ▶ Możliwość ładowania z mieszarki bębnowej
- ▶ Jednostka uszczelnienia między mechanizmem i zasobnikiem
- ▶ Bardzo łatwe przemieszczanie
- ▶ Solidna i odporna konstrukcja
- ▶ Minimalne nakłady na konserwację i czyszczenie
- ▶ Możliwość szybkiego odłączenia pompy



MADE IN GERMANY

Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrzeżone. Nasza gwarancja dotyczy jedynie prawidłowego stanu naszych maszyn. Wskaźniki dotyczące zużycia, ilości, wykonania i wydajności są wielkościami doświadczalnymi, które w zmienionych warunkach nie zawsze mogą być bezwzględnie powtórzone. Ponadto zawsze obowiązują wytyczne producenta materiałów przeznaczonych do aplikacji. Dokonywanie jakichkolwiek zmian, przedruków, powielanie fotomechaniczne, w tym również we fragmentach, wymaga uzyskania zezwolenia firmy Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 XL MIX-PL/3M/12.09/ROT



PFT Systems

Polska:

- ▶ Telefon +48 22 6448826
- ▶ Telefaks +48 22 6440814

▶ pft@pft.pl

▶ www.pft.eu

Dane techniczne

PFT ZP 3 XL MIX

Nr art.	00 14 80 20
Wydatek*	ok. 30l/min
Zasięg tłoczenia*	do 40 m
Ciśnienie tłoczenia*	maks. 20 bar
Napęd	Silnik pompy: silnik przekładniowy 7,5 kW Liczba obrotów: 175 obr./min.
Przyłącze sieciowe	Przyłącze: 400 V, prąd trójfazowy, 50 Hz Zabezpieczenie: 32 amper inny stosunek energii elektrycznej na zapytanie

Wymiary

Pojemność kubła PFT ZP 3 XL	130l
Pojemność mieszarki bębnowej	145l
Wysokość	ok. 1.555 mm
Szerokość	ok. 1.105 mm
Długość	ok. 2.255 mm

Masy

ok. 380 kg

* w zależności od jakości zaprawy, konsystencji, wersji pompy i średnicy węża do zaprawy

Wyposażenie podstawowe

- Pompa tłocząca PFT ZP 3 XL MIX z
- Jednostka pompy 2 L 6 z integrowanym manometrem ciśnienia zaprawy
 - Silnik przekładniowy 7,5 kW, 400 V
 - Zintegrowana jednostka sterowania
 - Zamontowana mieszarka bębnowa
 - Sprężarka powietrzna LK 250 z wyłącznikiem i regulowaniem ciśnienia
 - Zintegrowane sito wibracyjne
 - Końcówka natryskowa 35 mm
 - Dysza do zaprawy
 - Wąż do zaprawy 35 mm, 10 m
 - Wąż wodno-powietrzny 1/2", 10 m
 - Worek z narzędziami
 - Instrukcja użytkownika

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen
Niemcy

Knauf Gips KG

Systemy suchej zabudowy, systemy tynków gipsowych i systemy podłogowe

Knauf AMF GmbH & Co. KG

Systemy stropowe

Knauf Integral KG

Materiał z włókien gipsowych

Knauf Marmorit GmbH

Systemy elewacji mineralnych

Knauf Dämmstoffe GmbH

Materiały izolacyjne z polistyrenu

Knauf Insulation GmbH

Izolacje z wełny szklanej, XPS

Knauf Perlite GmbH

aquapanel® CementBoards, Perlit