



**Putzmeister**

## Ihre Vorteile

- Kubota-Dieselmotor (Abgasstufe Stage 3B) mit integriertem Dieselpartikelfilter für höchste Leistung und dabei umweltfreundlich wassergekühlt
- Innovative Ablufführung und zusätzlicher Abluftschacht für verbesserte Kühlleistung und mehr Bedienerfreundlichkeit
- Automatische Bremsennachstellung für mehr Fahrsicherheit und Fahrkomfort
- Geschütztes neuartiges Display, inkl. Anzeige „Fehlerbehebung“ und „Servicedurchführung“
- Robustes Keypad ausgelegt für die harten Jobs
- Optimierte Wartungs- und Serviceeigenschaften
- Robuste Bauweise sichert Wertstabilität und hohe Wiederverkaufswerte
- Made in Germany

## Mixokret M 760 3B = umweltfreundlich + max. Power



Die M 760 3B fördert Estrich bis 200 Meter weit\* und 150 Meter hoch\*. Die Bedienung ist dank des Keypads mit farbigen LED-Anzeigen und des neuartigen Displays im Steuerungskasten denkbar einfach und effizient. Menüs zur Fehlerbehebung und Servicedurchführung erhöhen die Verfügbarkeit.

Noch mehr Power bietet der Kubota-Dieselmotor (Abgasstufe Stage 3B). Der integrierte Dieselpartikelfilter reinigt die Abgase und schützt unsere Umwelt vor Verschmutzungen.

Ihr kompetenter Putzmeister Händler berät Sie gerne zu technischen Details und Anwendungsfragen.

- **Zementestrich**
- **Calciumsulfatestrich** (Anhydrit)
- **Magnesiaestrich**





Antriebsstärkste Mixokret durch den wassergekühlten 4-Zylinder Kubota-Dieselmotor mit integriertem Dieselpartikelfilter.



Das robuste 8-Tasten-Keypad ist dank farbiger LED-Anzeige übersichtlich und leicht zu bedienen.



Die innovative Ablufführung und ein zusätzlicher Abluftschacht machen die Arbeit angenehmer.

## Technische Daten

	M 760 DH 3B	M 760 DHB 3B	M 760 DHBS 3B
<b>Mischbehälter</b>	260 l, 200 l Nutzinhalt	260 l, 200 l Nutzinhalt	260 l, 200 l Nutzinhalt
<b>Fördermenge*</b>	4 m <sup>3</sup> /h	4,8 m <sup>3</sup> /h	5 m <sup>3</sup> /h
<b>Förderdruck</b>	8 bar	8 bar	8 bar
<b>Förderentfernung**</b>	200 m weit / 150 m hoch (50 Stockwerke)		
<b>Kompressor</b>	5,0 m <sup>3</sup> /min; Abregeldruck 8 bar		
<b>Antriebsmotor</b>	4-Zylinder Kubota Diesel, wassergekühlt 48,5 kW bei 2 700 U/min		
<b>Gewicht (voll betankt)</b>	1 720 kg	1 826 kg	1 900 kg
<b>Tankinhalt</b>	ca. 70 l	ca. 70 l	ca. 70 l
<b>Länge</b>	4 780 mm	5 075 mm	5 075 mm
<b>Breite</b>	1 480 mm	1 480 mm	1 480 mm
<b>Höhe</b>	1 520 mm	2 431 mm	2 431 mm
<b>Befüllhöhe</b>	820 mm	400 mm	400 mm
<b>Größtkorn</b>	16 mm	16 mm	16 mm
<b>Fahrwerk</b>	gebremst, mit automatischer Bremsennachstellung, Zulassung bis 80 km/h		
<b>Besonderheit</b>	Basisversion	mit hydraulischem Beschicker	mit hydraulischem Beschicker und Schrapper

\* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

\*\* Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

## Ausstattung

Arbeitsscheinwerfer	■
Auslaufbock	■
Automatische Bremsennachstellung	■
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	■
Befüllpumpe für Fettzentralschmierung	■
Fettzentralschmierung	■
Hebelpresse mit Schlauch	■
Kranöse	■
PKW-Kupplung	■
Tankanzeige im Display	■
Auto-Power-Off	□
Hochdruckreiniger	□
Leuchenträger 24 V	□
LKW-Kupplung	□
Maschinenleistungsmanagement	□
Mischzeiteinstellung	□
Ortungssystem	□
Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe/Kundenbeschriftung	□
Stützfüße	□
Umrüstung 100 km/h	□
Verschleißbleche am Dom	□
Verschleißbleche, hochverschleißfest (seitlich)	□
Verschleißbleche Kunststoff	□
Verschleißbleche stirnseitig, (Klöpferböden)	□

□ Option ■ Serie

## Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@pmw.de · www.pmmortar.de



**Putzmeister**