



Putzmeister

Ihre Vorteile

- Robust und wartungsarm für die schwierigsten Baustellenmischungen in aller Welt.
- Robuste, kraftvolle Kolbenpumpe (KA 230) verarbeitet sogar Sand
- Förderleistung ist mechanisch über 3 Stufen regelbar
- 170 l Zwangsmischer sorgt für eine optimale Mischqualität
- Motor, Kompressor und Getriebe sind gut geschützt
- Made in Germany

P 13

Mischen – Pumpen – Spritzen



Putz/Feinputz

- **Baustellenmischungen**
(Kalk-Gips-, Kalk-Zementputze)
- **Innen- und Außenputze** (Edel- und Zementputz, Kalkzementputz, Kratzputze)



Spritzbeton

- **Betonspritzen bis 8 mm Korngröße**



Feinbeton

- **Feinbeton bis 8 mm Korngröße**



Die Kolbenpumpe P 13 ist eine komplette Misch-, Pump- und Spritzmaschine mit Zwangsmischer, Pumpe und Kompressor.

Auf der ganzen Welt wird die P 13 dort eingesetzt, wo hohe Leistung, lange Standzeiten und niedrige Betriebskosten gefordert sind. Sie finden sie auf den schwierigsten Baustellen dieser Welt.

Die P 13 kann ohne Probleme fast jeden Sand bis 8 mm Körnung verarbeiten (z. B. Brechsand, Dünsand, gewaschenen Fluss- oder Seesand, Wüstensand und viele mehr...).

Ihr kompetenter Putzmeister-Händler berät Sie gerne zu weiteren Details gemäß Ihren individuellen Anforderungen.



Leistungsstarke Kolbenpumpe pumpt schwierigste Materialien



Zwei starke mechanische Antriebsvarianten – Elektro oder Diesel



Extrem langlebige, praktische Konstruktion

Technische Daten

	P 13 DMR KA 139	P 13 DMR KA 230	P 13 EMR KA 139	P 13 EMR KA 230
Mischbehälter	170 l	170 l	170 l	170 l
Fördertrichter	200 l	200 l	200 l	200 l
Fördermenge*	20–80 l/min	30–90 l/min	20–80 l/min	30–90 l/min
Förderdruck	40 bar	40 bar	40 bar	40 bar
Förderentfernung**	bis 150 m weit, bis 80 m hoch – bei Putz/Feinputz Baustellenmischung: 60 m weit und 40 m hoch			
Kompressor	2-Zylinder, 3,5 bar, 300 l/min			
Pumpe	Mechanische Kolbenpumpe KA 139 KA 230 KA 139 KA 230			
Antrieb	2-Zylinder Dieselmotor 14,5 kW bei 2800 UpM		Elektromotor 400 V 7,5 kW bei 2900 UpM	
Kolbenhub	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Kolbendurchmesser	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	990 kg (ungebremst) – 1040 kg (gebremst)			
Länge x Breite x Höhe	3000 x 1640 x 1450 mm (ungebremst) – 3640 x 1566 x 1575 mm (gebremst)			
Befüllhöhe	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Größtkorn	6 mm	8 mm	6 mm	8 mm
Fahrwerk	ungebremst (Fahrwerk gebremst optional bei allen P 13 Versionen erhältlich)			
Absicherung	–	–	20 A	20 A

* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

** Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

Ausstattung

Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	■
Fettpatrone	■
Hebelpresse mit Schlauch	■
Lackierung Standardfarbe	■
Manometer mit T-Anschluss	■
Pneumatische Fernsteuerung	■
Reinigungszubehör	■
Rüttelsieb	■
Spritzgerät V 35, kurz	■
Standardwerkzeug	■
Fahrwerk gebremst	<input type="checkbox"/>
Wasserzugabearmatur	<input type="checkbox"/>

Option Serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@pmw.de · www.pmmortar.de



Putzmeister