



Putzmeister

Ihre Vorteile

- Stufenlos einstellbare Fördermenge
- Großer Trichter ideal zum Befüllen mit Fahrmischern
- Integrierter 120 bar Hochdruckreiniger
- Großer Werkzeugkasten (100 l)
- Komfortabel durch zentralen, einfach verstellbaren Stützfuß mit geringer Stützlast
- Schutzgitter mit integriertem Rüttler für konstanten Materialfluss
- Optimale Schalldämpfung durch gekapselten Motor
- Servicefreundlich durch gute Zugänglichkeit zu allen Teilen
- Extrem leichte, robuste Kunststoffhaube
- Mehr Sicherheit durch CE-Konformität
- Made in Germany

SP 11 THF – Fließestrich komfortabel und wirtschaftlich verlegen



Die SP 11 THF überbrückt Förderentfernungen von bis zu 100 m Weite bzw. 60 m Höhe spielend. Für einen kontinuierlichen Materialfluss, selbst bei Estrichen mit Kunststoff- oder Metallfasern, wurden Gittersieb und Rüttler verbessert. So meistert sie eine Fördermenge von bis zu 15 m³/h und bringt wirklich alles mit, um professionell Fließestrich zu fördern.

Dank des einfachen Zugangs zu Verschleiß- und Wartungsteilen sind der Austausch und die Reinigung schnell und komfortabel zu bewerkstelligen. So reduzieren Sie Rüstzeiten und maximieren die produktive Arbeitszeit.

Ihr kompetenter Putzmeister Händler berät Sie gerne zu technischen Details und Anwendungsfragen.

Fließestrich

- **Calciumsulfatfließestrich**
(Anhydrit)
- **Zementfließestrich**





Das extrem leistungsstarke und zuverlässige Kubota 4-Zylinder Aggregat besticht durch geringe Betriebskosten und ist dank der sehr guten Schallisolierung angenehm leise.



Das Gitter und der verbesserte Rüttler sorgen für einen zuverlässigen, kontinuierlichen Materialfluss und damit für effizientes und sicheres Arbeiten.



Der große Werkzeugkasten bietet genügend Platz für z. B. Spritzlanze, Werkzeug, Ersatzteile, den Wasserschlauch und vieles mehr.

Technische Daten

SP 11 THF

Fördertrichter	220 l
Pumpe	Schneckenpumpe 2L75
Fördermenge *	0–15 m ³ /h (250 l/min)
Förderdruck	20 bar
Förderentfernung**	bis 100 m weit, bis 60 m hoch
Antriebsmotor	4-Zylinder Diesel Kubota; 22,7 kW bei 2600 U/min
Gewicht (voll betankt)	unter 750 kg
Länge × Breite × Höhe	3260 × 1420 × 1160 mm
Befüllhöhe	1000 mm
Größtkorn	8 mm
Fahrwerk	ungebremst, straßenfahrbar

* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

** Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

Ausstattung

Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	■
Dichtungsring für Mörtelkupplung	■
Fettpatrone	■
Hebelpresse mit Schlauch	■
Hochdruckreiniger	■
KFZ-Kabeladapter	■
Lackierung Standardfarbe	■
PKW-Kupplung	■
Reinigungszubehör	■
Rüttler	■
Standardwerkzeug	■
Trichtergrill MW 15	■
Arbeitsscheinwerfer	□
Funkfernsteuerung	□
Funkfernsteuerung (mit Fördermengenverstellung)	□
Kabelfernsteuerung	□
LKW-Kupplung	□
Siebgitter MW 10	□
Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe	□
Stützrad	□

□ Option ■ Serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@pmw.de · www.pmmortar.de

