



**Putzmeister**

## Ihre Vorteile

- Großer Mischer/Trichter für effizientes Arbeiten
- Wasserdosierrohr im Mischerdeckel verhindert Verstopfen
- Hubmischer für bequeme Befüllung durch geringe Befüllhöhe
- CE-konforme, einfache und übersichtliche Bedienung
- Besonders effektives Mischwerk
- Stufenlos verstellbare Pumpmenge
- Vollhydraulischer Pumpen- und Mischantrieb
- 4-Zylinder-Motor mit 22,7 kW Leistung und großem 26-l-Diesel-Tank
- Optimale Schalldämpfung durch gekapselten Motor
- Stützrad für optimale Rangierbarkeit bei geringer Stützlast
- Optionale Staubabsaugung im Mischerdeckel
- Made in Germany

## SP 11 TMR – Höchstleistung für vielseitige Anwendungen



Die leichte und kompakte Schneckenpumpe SP 11 TMR von Putzmeister wurde konstruiert, um Ihnen eine hohe Förderleistung zu bieten. Förderentfernungen von bis zu 70 m weit bzw. 50 m hoch bei Außen-/Innenputz sind mühelos möglich.

Ihre volle Kraft setzt die SP 11 TMR von Putzmeister ein bei Baustellenmischungen oder sackfertigen Innen- und Außenputzen, Edelputzen, Kalkzementputzen, Grundputzen, Leichtmauermörtel, Brandschuttmörtel, Zierputzen, Fließstrichen und bei Verfüll- und Verpressarbeiten.

Ihr kompetenter Putzmeister-Händler berät Sie gerne zu weiteren Details gemäß Ihren individuellen Anforderungen.

- **Außenputze**  
(Kalk-, Kalkzement- und Dämmputze)
- **Innenputze**  
(Kalkputz)





Das extrem leistungsstarke 4-Zylinder-Aggregat ist dank der niedrigen Drehzahl von nur 2.600 U/min und der sehr guten Schallisolierung überdurchschnittlich leise.



Es stehen Ihnen die beiden Pumpen 2L6 (siehe Bild) und die stärkere 2L75 zur Wahl, je nach gewünschter Fördermenge und Materialbeschaffenheit.



Das intelligent verlegte Wasserdosierrohr verhindert das Verstopfen und die optionale patentierte Staubabsaugung garantiert eine komfortablere Befüllung.

## Technische Daten

## SP 11 TMR

<b>Mischbehälter</b>	180 l
<b>Fördertrichter</b>	220 l
<b>Fördermenge*</b>	5–75 l/min, optional: bis 15 m <sup>3</sup> /h
<b>Förderdruck</b>	35 bar, optional: 20 bar
<b>Förderentfernung**</b>	bei Außen-/Innenputz 70 m weit und 50 m hoch
<b>Kompressor</b>	2-Zylinder 400 l/min, 7 bar
<b>Pumpe</b>	Schneckenpumpe 2L6, optional: 2L75
<b>Antriebsmotor</b>	4-Zylinder Kubota Diesel, 22,7 kW bei 2600 UpM
<b>Gewicht (voll betankt)</b>	900 kg
<b>Länge × Breite × Höhe</b>	3820 × 1420 × 1160 mm
<b>Befüllhöhe</b>	880 mm
<b>Größtkorn</b>	6 mm (2L6), 8 mm (2 L75)
<b>Fahrwerk</b>	gebremst, straßenfahrbar

\* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

\*\* Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

## Ausstattung

Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	■
Dichtungsring für Mörtelkupplung	■
Fettpatrone	■
Hebelpresse mit Schlauch	■
Hochdruckreiniger	■
KFZ-Kabeladapter	■
Lackierung Standardfarbe	■
PKW-Kupplung	■
Reinigungszubehör	■
Stützrad	■
Wasserdosierung mechanisch	■
Standardwerkzeug	■
Arbeitsscheinwerfer	□
Funkfernsteuerung 20 m	□
Kabelfernsteuerung 20 m	□
LKW-Kupplung	□
Rüttelsieb	□
Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe	□
Staubabsaugung	□

□ Option ■ Serie

## Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@pmw.de · www.pmmortar.de

