



MADE IN GERMANY



AGREGATY TYNKARSKIE

04/2015

PFT RITMO L FC-230V

Mała maszyna z wysokowydajnym napędem 2,2 kW
Umożliwia stosowanie węży o długości do 20 metrów.

Opis funkcjonowania

Wypróbowany agregat tynkarski, obsługiwany przez jednego pracownika, na prąd przemienny 230V, został teraz wyposażony w mocny napęd 2,2 kW - do natryskiwania i nanoszenia tynków natryskiwanych, mas wyrównujących, farb dyspersyjnych i wielu innych materiałów o uziarnieniu do 3 mm.

Wysokowydajny napęd pozwala na maksymalne wykorzystanie siły sieci jednofazowej. Umożliwia to nanoszenie wielu materiałów budowlanych - w tym nawet tynków zewnętrznych - z użyciem węży o długości sięgającej nawet do 20 metrów.

Obszary zastosowania

Do wszystkich materiałów takich jak:

- ▶ Tynki wewnętrzne
- ▶ Tynki zewnętrzne
- ▶ Masy szpachlujące
- ▶ Masy wyrównujące
- ▶ Płynne masy szpachlujące
- ▶ Zaprawy do ościeżnic
- ▶ Pełna izolacja cieplna
- ▶ Farby dyspersyjne
- ▶ BETOKONTAKT
- ▶ Zaprawy renowacyjne

Zalety na pierwszy rzut oka

- ▶ W komplecie ze sprężarką i węzami i pistoletem - pozostaje podłączyć i przystąpić do pracy!
- ▶ Z zamontowanym wibratorem zewnętrznym
- ▶ Z wielokrotnie sprawdzoną gumową strefą mieszania
- ▶ Z możliwością załadunku z wiadra lub worka i użytkowania jako agregatu tynkarskiego lub pompy
- ▶ Prosta obsługa podczas uruchamiania, przezbrajania, konserwacji i czyszczenia
- ▶ Elastyczna intensywność mieszania dzięki dwóm punktom doprowadzenia wody
- ▶ Napęd o regulacji bezstopniowej - dokładne dopasowanie wydajności podawania i mieszania
- ▶ Urządzenie małe, lekkie, poręczne i kompaktowe, na kołach - z możliwością rozłożenia na trzy moduły



MADE IN GERMANY

Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrzeżone. Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie prawidłowego stanu naszych maszyn. Wskaźniki dotyczące zużycia, ilości, wykonania i wydajności są wielkościami doświadczalnymi, które w zmienionych warunkach nie zawsze mogą być bezwzględnie powtórzone. Ponadto zawsze obowiązują wytyczne producenta urabianych materiałów. Dokonywanie jakichkolwiek zmian, przedruków, powielanie fotomechaniczne, w tym również we fragmentach, wymaga uzyskania zezwolenia firmy Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RITMO L-PL/04.15/PFT



PFT Systems

Polska

- ▶ Telefon +48 22 6448826
- ▶ Telefaks +48 22 6440814

▶ pft@pft.pl

▶ www.pft.eu

Dane Techniczne

PFT RITMO L FC-230V

Wyposażenie podstawowe

Art. Nr	00 24 64 44	
Napęd	2,2 kW Szałka sterownicza ze zintegrowanym przemiennikiem częstotliwości	
Liczba obrotów	55 - 475 obr/min	regulowana bezstopniowo
Dane przyłączeniowe	230 V, 1 faza, 50 Hz	prąd przemienny
Przyłącze wody	Wąż DN12	min. 2,5 bar ciśnienia wody przy pracującym urządzeniu
Zabezpieczenie	minimum 16 A	
Rotor/Stator	B 4-2 L	standard
Wydajność pompy*	0,7 - 14,6 l/min	regulowana bezstopniowo
Uziarnienie*	3 mm	
Przepływomierz	75 - 750 l/h	
Ciśnienie robocze	maks. 20 bar	
Odległość podawania*	do 20 m	

Wymiary

Wysokość zasypywania	900 mm	
Pojemność leja	45 l	z lejem nasadowym: 75 l
Długość/szerokość/wysokość	750/600/1.340 mm	

Ciężar

Ciężar Masa całkowita	100 kg	
-----------------------	--------	--

* Wielkości wskaźnikowe, uzależnione od jakości, składu i konsystencji zaprawy, wykonania i stanu pompy, przekroju węża tłoczonego i wysokości podawania. Ostatecznie miarodajne są odnośne wytyczne wzgl. zalecenia producenta urabianego materiału.

Więcej informacji oraz osprzęt znajdą Państwo na stronie www.pft.eu

Agregat tynkarski PFT RITMO L w komplecie z:

- Silnikiem przekładniowym 2,2 kW, 274 obr/min
- Jednostką pompy B 4-2 L w kpl. z manometrem ciśnienia zaprawy
- Szałką sterowniczą 230 V z przemiennikiem częstotliwości
- Przewodem elektrycznym 3 x 2,5 mm², 25 m
- Rurą mieszania z gumową strefą mieszania
- Mieszadłem
- Czyszczaikiem rury mieszania i wałem czyszczenia
- Przepływomierzem wodnym 75 - 750 l/h
- Sprężarką powietrzną, 230 V z wyłącznikiem ciśnieniowym i sterowaniem ciśnieniowym
- Wibratorem zewnętrznym AM3, 230 V
- Pistoletem DN25-360° S10 200 Ewo
- RONDO DN25, 15 m + 5 m
- Wężem wodno/powietrznym DN12, 11 m kpl. Geka
- Wężem powietrznym DN9, 16 m + 5 m
- Zintegrowaną szafkę narzędziową z:
 - elementem rewizyjnym część DN25 z Geka
 - workiem narzędziowym z:
 - 2 kluczami płaskimi: 13/17; 17/19
 - 2 kulami gąbkowymi 30 mm
 - Przebijakiem 4 mm
 - Instrukcją obsługi

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Skrytka pocztowa 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen
Niemcy

Knauf Gips
Systemy do suchego montażu gipsu i podłogowe

Knauf AMF
Systemy sufitowe

Knauf Bauprodukte
Profesjonalne rozwiązania dla domu

Knauf Gips / Marmorit
Systemy do gipsu, tynków mineralnych, tynków tradycyjnych i elewacji

Knauf Dämmstoffe
Materiały izolacyjne polistyrenowe

Marbos
Systemy zapraw w budownictwie podziemnym

Knauf Insulation
Materiały izolacyjne z wełny mineralnej, waty szklanej i wełny drzewnej

Knauf Integral
Technologia gipsowo-włókninowa do podłóg, ścian i sufitów

Knauf Perlite
AQUAPANEL® Cement Boards, Perlity

Sakret Bausysteme
Suche zaprawy do robót budowlanych i remontowych