

# El nuevo EstrichBoy DC 450

La leyenda en el nuevo diseño



## Para solados de tierra húmeda

- Solado de cemento
- Solado de sulfato cálcico (anhidrita)
- Solado de magnesita
- Base vibratoria  
(dependiendo de la consistencia)



## El original desde hace 50 años!

Putzmeister EstrichBoy representa 50 años de desarrollo continuo y opciones de configuración incomparables. El nuevo EstrichBoy convenciendo hasta el más mínimo detalle.

- Fiable, resistente y más fácil de operar
- Amigable para los usuarios por el panel de control ergonómico
- Gran capacidad, mayor eficiencia
- Potencia adicional (opcionalmente):  
 BluePower
- Valor estable y rentable gracias a su elevado valor de reventa
- Excelente servicio con red extensa de servicio técnico



BRINKMANN



Motor diésel eficiente y ahorro de combustible con depósito extra grande de 70 litros



Todo en vista con la nueva panel de control ergonómico – amigable en la aplicación



Gran tanque de mezcla con mezcladores resistentes al desgaste

## Otras ventajas:

- Técnica „made in Germany“
- Óptima accesibilidad y distancia al suelo
- Reducido mantenimiento y desgaste
- Piezas originales certificadas
- Suministro rápido y fiable de piezas de recambio
- Cursos de formación para operadores y servicios técnicos en nuestra academia

## Datos técnicos DC 450

Tanque de mezcla	260 l; 200 l capacidad útil
Distancia de transporte*	180 m de longitud, 90 m de altura
Caudal (teór.)*	3,8–5 m³/h
Presión de impulsión	8 bar
Compresor	4,4 m³/min
Motor de accionamiento	Deutz diesel de 3 cilindros 31,5 kW a 2 300 rpm (Nivel de gases de escape III A)
Volumen del depósito	70 l
Peso	1 900 kg
Largo × ancho × alto	5 020 × 1 560 × 2 515 mm
Altura de carga	900 mm (B + BS 400 mm)
Chasis	de 80 km/h (100 km/h opcional)
Grano máximo	16 mm

Equipamiento DC 450		D	DB	DBS
Serie	Acoplamiento para automóviles	■	■	■
	Dispositivo de esponjamiento, directo	■	■	■
	Engrase centralizado	■	■	■
	Fondos abombados unilateral	■	■	■
	Salida frontal del depósito	■	■	■
	Tapa manual	■	■	■
	Acoplamiento para camiones	■	■	■
	Ajuste del tiempo de mezclado	■	■	■
	Argolla de enganche	■	■	■
	BluePower	■	■	■
Opcional	Caja de herramientas integrada	■	■	■
	Chapa protectora para alimentador	-	-	■
	Chapas de desgaste de plástico	■	■	■
	Chapas de desgaste del lado frontal, delante	■	■	■
	Chapas de desgaste del lado frontal, mitad	■	■	■
	Chapas de desgaste en domo	■	■	■
	Chapas de desgaste Hardox 6 mm	■	■	■
	Chapas de desgaste Hardox 8 mm	■	■	■
	Chasis de 100 km/h	■	■	■
	Cubierta con pintura de color especial RAL	■	■	■
	Foco de trabajo	■	■	■
	Limpiador de alta presión	-	-	■
	Medición de agua	■	■	■
	Pies de soporte	■	■	■
	Portalámparas de 24 V	■	■	■
	Rotulación del cliente	■	■	■
	Salida de cubeta de mezclado, mitad	■	■	■
	Sistema de localización		a pedido	
Tapa automática	■	■	■	
Tapa manual	■	-	-	
Tambor de cable para alimentador	-	-	■	
Velocidad de mezcladora (aumentado)	■	■	■	

\* Los datos están basados en la experiencia y dependen del material. ■ Serie ■ Opción

BRINKMANN

Una marca del Grupo Putzmeister

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743

info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN