

Nowy EstrichBoy DC 450

Legenda w nowym designie




Do wylewek wilgotnych

- Wylewka cementowa
- Wylewka na bazie siarczanu wapnia (anhydrytowa)
- Wylewka magnezjowa
- Posadzki wibracyjne (zależne od konsystencji)



Oryginalna od 50 lat!

EstrichBoy firmy Putzmeister – 50 lat ciągłego rozwoju i niezrównane możliwości konfiguracji. Nowy EstrichBoy najdrobniejszych szczegółach.

- Niezawodny, trwały, łatwy w obsłudze
- Przyjazny dla użytkownika ergonomiczny panel sterowania
- Wysoki przepływ, większa wydajność
- Dodatkowa moc (opcjonalnie):  BluePower
- Zachowanie wartości i opłacalność dzięki wysokim cenom odsprzedaży
- Najwyższej jakości serwis z rozbudowaną siecią serwisów



BRINKMANN



Wydajny i oszczędny silnik Diesla z bardzo dużym 70-litrowym zbiornikiem



Wszystko z uwagi na nowe Ergonomiczny panel sterowania – jeszcze bardziej przyjazny dla użytkownika



Większy mieszalnik z odpornym na zużycie mieszadłem

Dalsze zalety:

- Technologia „made in Germany“
- Optymalny dostęp do urządzenia oraz przeświet
- Wymagane minimum konserwacji, wytrzymałość na zużycie
- Sprawdzone oryginalne części zamienne
- Szybka i niezawodna dostawa części zamiennych
- Szkolenia dla operatorów i techników w naszej Akademii

Dane techniczne DC 450

Mieszalnik	260 l; 200 l pojemności użytkowej
Zasięg tłoczenia*	180 m szerokość, 90 m wysokość
Ciśnienia tłoczenia	8 bar
Wydajność tłoczenia (teoretyczna)*	3,8–5 m³/h
Sprężarka	4,4 m³/min
Silnik napędzający	3-cylindry Deutz; 31,5 kW przy 2300 obr./min (poziom emisji spalin III A)
Pojemność zbiornika	70 l
Masa	1 900 kg
Długość × szerokość × wysokość	5 020 × 1 560 × 2 515 mm
Wysokość napełniania	900 mm (B + BS 400 mm)
Podwozie	80 km/h (100 km/h opcjonalnie)
Największe ziarno	16 mm

Wyposażenie DC 450

	D	DB	DBS	
Seria	Centralne smarowanie	■	■	■
	Pokrywa, ręczna	■	■	■
	Profilowane dno, jednostronnie	■	■	■
	Odpływ, prosty	■	■	■
	Sprzęgło samochodowe	■	■	■
	Wyjście kotła przednie	■	■	■
Opcjonalnie	Blachy osłonowe przy koszu zasypowym	-	-	■
	Blachy z przodu	■	■	■
	Blachy na środku	■	■	■
	BluePower	■	■	■
	Dozowanie wody	■	■	■
	Fabrycznie zwiększone obroty mieszania	■	■	■
	Oslony wymienne na szczycie	■	■	■
	Oslona wymienna Hardox 6 mm	■	■	■
	Oslona wymienna Hardox 8 mm	■	■	■
	Oslona wymienna z tworzywa sztucznego	■	■	■
	Oświetlenie robocze	■	■	■
	Oznakowanie klienta	■	■	■
	Podpory	■	■	■
	Podwozie z dopuszczeniem do 100 km/h	■	■	■
	Pokrywa automatyczna	■	■	■
	Pokrywa lakierowana w specjalnym kolorze RAL	■	■	■
	Pokrywa, ręczna, długa	■	-	-
	Sprzęgło ciężarowe	■	■	■
	System lokalizacji		na życzenie	
	Ucho do podnoszenia	■	■	■
	Uchwyt na lampę 24 V	■	■	■
	Układ czyszczenia wysokociśnieniowego	-	-	■
Ustawienie czasu mieszania	■	■	■	
Z kablem do łyżki	-	-	■	
Z okładziną zbiornika na środku	■	■	■	
Zintegrowany skrzynka narzędziowa	■	■	■	

* Przytoczone dane są wartościami empirycznymi i zależą od materiału. ■ Seria ■ Opcja

BRINKMANN
 Marka Grupy Putzmeister
 Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal
 Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743
 info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN