

EstrichBoy

Oryginalna od 50 lat!




STAGE V
ready to work

Do konwencjonalnych
jastrychów ziemno-
wilgotnych z różnymi
środkami wiążącymi,
takimi jak cement,
anhydryt, itp.



EstrichBoy firmy Putzmeister –
ciągłego rozwoju i niezrównane
możliwości konfiguracji.
Nowy EstrichBoy najdrobniejszych
szczegółach.

- Większa moc napędowa dzięki silnikowi Deutz o mocy 36,4 kW – norma emisji spalin "Stage V".
- Niezawodne, solidne i jeszcze łatwiejsze w obsłudze
- Wysoki przepływ, większa wydajność
- Dodatkowa moc (opcjonalnie):  BluePower
- Zachowanie wartości i opłacalność dzięki wysokim cenom odsprzedaży
- Najwyższej jakości serwis z rozbudowaną siecią serwisów
- Szkolenia dla operatorów i techników w naszej Akademii



BRINKMANN



Przyjazny dla środowiska silnik wysokoprężny Deutz ze stopniem czystości spalin Stage V. BluePower (opcja) dla maksymalnej mocy – umożliwia zmniejszenie prędkości obrotowej silnika dla oszczędności paliwa.



Wszystko z myślą o nowym, ergonomicznym panelu sterowania - teraz z solidną klawiaturą.



Depozyt woreczkowy – nowy (opcjonalnie)



Zintegrowany skrzynka narzędziowa (opcjonalnie)



Ucho do podnoszenia (opcjonalnie)



Dozowanie wody (opcjonalnie)

Dalsze zalety:

- **Technologia „made in Germany“**
- **Optymalny dostęp do urządzenia oraz przeświet**
- **Wymagane minimum konserwacji, wytrzymałość na zużycie**
- **Elastyczne możliwości zastosowania**
- **Wybierz "swoją" maszynę z szeroką gamą opcji wyposażenia**
- **Wysoki przepływ, większa wydajność**

Dane techniczne

Mieszalnik	260 l, 200 l pojemności użytkowej
Zasięg tłoczenia*	180 m szerokość, 90 m wysokość
Ciśnienia tłoczenia	3,8–5 m ³ /h
Wydajność tłoczenia (teoretyczna)*	8 bar
Sprężarka	4,4 m ³ /min
Silnik napędzający	Diesel, 3-cylindrowy Deutz z turbodoładowaniem, 36,4 kW (stopień oczyszczania spalin V)
Pojemność zbiornika	70 l
Masa	1715 kg / 1840 kg (B) / 1900 kg (BS)
Długość × szerokość × wysokość	4790 × 1560 × 1640 mm 5020 × 1560 × 2515 mm (B) 5020 × 1560 × 2515 mm (BS)
Wysokość napełniania	900 mm (B + BS 400 mm)
Podwozie	spowolniony, 80 km/h (100 km/h opcjonalnie)
Zespół mieszający	mechaniczny
Największe ziarno	16 mm

Wyposażenie		DC 450	B	BS
Seria	Centralne smarowanie	■	■	■
	Pokrywa, ręczna	■	■	■
	Profilowane dno, jednostronnie	■	■	■
	Odpyw, prosty	■	■	■
	Sprzęgło samochodowe	■	■	■
	Wyjście kotła przednie	■	■	■
Opcjonalnie	Blachy osłonowe przy koszu zasypowym	-	■	■
	Blachy na środku	■	■	■
	Blachy z przodu	■	■	■
	BluePower	■	■	■
	Depozyt worek	■	■	■
	Dozowanie wody	■	■	■
	Ośłony wymienne na szczycie	■	■	■
	Ośłona wymienna Hardox 6 mm	■	■	■
	Ośłona wymienna Hardox 8 mm	■	■	■
	Ośłona wymienna z tworzywa sztucznego	■	■	■
	Oświetlenie robocze	■	■	■
	Oznakowanie klienta	■	■	■
	Podpory	-	■	■
	Podwozie z dopuszczeniem do 100 km/h	■	■	■
	Pokrywa automatyczna	■	■	■
	Pokrywa lakierowana w specjalnym kolorze RAL	■	■	■
	Pokrywa, ręczna, długa	■	-	-
	Skrzynka narzędziowa	■	■	■
	Sprzęgło ciężarowe	■	■	■
	System lokalizacji (GPS)		na życzenie	
Ucho do podnoszenia	■	■	■	
Uchwyt na lampę 24 V	■	■	■	
Układ czyszczenia wysokociśnieniowego	■	■	■	
Ustawienie czasu mieszania	■	■	■	
Z okładziną zbiornika na środku	■	■	■	

* Przytoczone dane są wartościami empirycznymi i zależą od materiału.

■ Seria ■ Opcja

BRINKMANN
 Marka Grupy Putzmeister
 Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal/Niemcy
 Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743
 info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN