

C400/425

C400/50 i C400/100 to wysokiej klasy kompresory tłokowe o wolnoobrotowym trybie pracy oraz ciśnieniu maksymalnym 8 bar. Kompresory produkowane są w oparciu o niezwykle wytrzymałą konstrukcję z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów. Urządzenia zapewniają stały dopływ sprężonego powietrza przy wykonywaniu prac tynkarskich i szpachlarskich.

C425/50 to kompresor tłokowy o wysokoobrotowym trybie pracy oraz ciśnieniu maksymalnym 8 bar. Kompresor produkowany jest w oparciu o wytrzymałą konstrukcję z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów. Urządzenie zapewnia stały dopływ sprężonego powietrza przy wykonywaniu prac tynkarskich i szpachlarskich.



Dane techniczne	C400/50	C400/100	C425/50
Moc silnika	2,2kW		
Zasilanie	230V - 400V/50Hz		230V/50Hz
Wydajność :			
Na ssaniu	475 l/min		425 l/min
Wydatek przy 1,5 bar	425 l/min	425 l/min	385 l/min
Wydatek przy 2 bar	390 l/min	390 l/min	350 l/min
Wydatek przy 3 bar	300 l/min	300 l/min	270 l/min
Pojemność zbiornika powietrza	50 l	100 l	50 l
Ciśnienie max	8 bar		
Ilość cylindrów	2		
Wymiary dł/szer/wys cm	78/41/74	100/45/85	75/33/66
Ciężar	55 kg	80 kg	45 kg