

PG 50


PG 50 to uniwersalna pompa do pompowania i natrysku zapraw SPCC (torkretów mokrych), betonu droбноziarnistego, tynku cementowo - wapiennego, tynków elewacyjnych (baranek), tynków akustycznych, tynków cienkowarstwowych, tynków renowacyjnych, zapraw klejowych (do styropianu), zapraw ogniochronnych, zapraw iniekcyjnych, mas bitumicznych, środków gruntujących, **zapraw do spoinowania i fugowania oraz podlewek wysokowytrzymałościowych.**

Wykorzystane w produkcji najwyższej jakości materiały i podzespoły zapewniają trwałość i niezawodność urządzenia w najcięższych warunkach pracy. Dzięki płynnej regulacji obrotowej może pompować z prędkością od 0 do 50 l/min. i ciśnieniu do 25 bar, w wersji PG 50plus do 60 l/min.

Urządzenie współpracuje z pompami typu:

PG40/R8/D8-2/D6/D5/2L6/2L88/2L54

Urządzenie opcjonalnie może być wyposażone w zdalne sterowanie radiowe ze zmianą prędkości pompowania.



Wyposażenie oryginalne producenta:

- wąż roboczy DN35 (okuty) - 20 mb.
- wąż powietrzny DN9 - 25 mb.
- złącze tłoczne M35 z manometrem 0-60 bar
- narzutnica do tynków aluminiowa L750
- pompa robocza 2L6
- komplet narzędzi obsługowych
- komplet uszczelek, dysz i piłeczek czyszczących
- instrukcja obsługi w języku polskim

Dane techniczne	PG 50	PG 50plus
Natężenie pompowania	0-50 l/min	0-60 l/min
Ciśnienie tłoczenia max	25 bar	
Odległość tłoczenia max	60 m*	70 m*
Wysokość tłoczenia max	30 m*	35 m*
Napęd pompy	400V 5,5kW	
Kompresor	250 l	
Sito z wibratorem	230V 0,09kW	
Pojemność kosza	140 l	
Ciężar	265 kg	
Wysokość napełniania	700 mm	
Wymiary dł/szer/wys cm	220/75/80	
Króciec tłoczny	M35	
Max wymiar ziarna	6 mm	8 mm

* wartość empiryczna uzależniona od typu i gęstości zaprawy

