

PG 8515 - 8520 - 8530 Pianobet

Dane techniczne	PG 8515	PG 8520	PG 8530
Natężenie pompowania	0-15 m ³ /h	0-20 m ³ /h	0-30 m ³ /h
Ciśnienie tłoczenia max	25 bar	25 bar	25 bar
Odległość tłoczenia max	80 m*	100 m*	130 m*
Wysokość tłoczenia max	10 m*	20 m*	25 m*
Napęd pompy	3x400V	3x400V	3x400V
Kompresor	4kW	5,5kW	7,5kW
Pompa chemii	1,5kW	3kW	4kW
Pojemność kosza	150 l	150 l	150 l
Ciężar	700 kg	740 kg	900 kg
Wysokość napełniania	1230 mm	1230 mm	1230 mm

PG 8515-8520-8530 Pianobet

to uniwersalne urządzenia do wytwarzania i pompowania pianobetonów oraz pompowania wylewek anhydrytowych o uziarnieniu kruszywa max 8mm

Opcjonalnie mogą być wyposażone w zdalne sterowanie radiowe, precyzyjny dozownik chemii oraz myjkę ciśnieniową.

Wykorzystane w produkcji najwyższej jakości materiały i podzespoły zapewniają trwałość i niezawodność urządzeń w najcięższych warunkach pracy.

Urządzenia produkowane są w kilku wersjach zabudowy.

Dzięki możliwości płynnej regulacji obrotów mogą pompować pianobeton z prędkością od 0 do 30m³/h i ciśnieniu do 15 bar.

Urządzenia współpracują z pompami typu : 2L74, 2L54, 2L6

* wartość empiryczna uzależniona od typu i gęstości zaprawy

